

GUARDIANWELD™ INSTALLEREN IN 4 STAPPEN

Een gedetailleerd overzicht van alle stappen en mogelijkheden is terug te vinden in de bedieningshandleiding

Stap 1: Installatie

Handgreep vastzetten met borgschroef (1).

Zorg ervoor dat de stekerverbinding juist tot stand is gebracht.

Handgreep op de juiste werkhoogte instellen (2).

Klemhendel aan de kolom losmaken en hoogte instellen.

Apparaat aansluiten op een geschikte stroombron (3).

Zorg voor goede stroomvoorziening. Minimaal wattage is 3600W

Apparaat inschakelen met de hoofdschakelaar (4).

Stap 2: Instellingen⁽⁵⁾

Dakbaantype instellen:

bij dakbaan → → selecteren dakbaan → bevestigen

Dikte dakbaan instellen:

bij dikte → → selecteren dikte → bevestigen



Stap 3: Kalibratie

Kalibratie uitvoeren zodra de machine wordt ingeschakeld.

Voor start werk en iedere keer als de machine ingeschakeld wordt

Vorbereiding proefstuk:

bij calibration → calibration menu verschijnt → startknop (7) indrukken
→ 1 seconde pieptoon → kalibratie voltooid



Stap 4: Proeflas

- Elke dag voor start werkzaamheden een proeflas maken.
- Laat het proefstuk minimaal 10 minuten afkoelen.
- Probeer met een tang de drukverdeelplaat van de dakstrook af te trekken (1). Indien een hoge trekkracht nodig is of de dakstrook beschadigd duidt dit op een correct lasresultaat. Let erop dat er een evenredig resultaat ontstaat.

