

GWSP 80

Drukverdeelpaat geschikt voor Guardian-Weld. Bij toepassing op EPS isolatie of sandwichpanelen dient u gebruik te maken van de Guardian carton pads.

- Roze coating voor PVC
- Gele coating voor TPO
- Grijs coating voor EPDM
- ETA approval 08/0285
- Sintef approval 2516



Producten

ARTIKELCODE	PVC-DAKBANEN	VERPAKKING
1411930	GWSPP-80-F2E, 80 x 0,7 mm Ø 6,8 mm	500/Emmer
1411931	GWSPP-80-F4E, 80 x 0,7 mm Ø 16 mm	500/Emmer

ARTIKELCODE	TPO-DAKBANEN	VERPAKKING
1411932	GWSPT-80-F2E, 80 x 0,7 mm Ø 6,8 mm	500/Emmer
1411933	GWSPT-80-F4E, 80 x 0,7 mm Ø 16 mm	500/Emmer

ARTIKELCODE	EPDM-DAKBANEN	VERPAKKING
1411928	GWSPE-80-F2E, 80 x 0,7 mm Ø 6,5 mm	500/Emmer
1411929	GWSPE-80-F4E, 80 x 0,7 mm Ø 16 mm	500/Emmer

Bijhorende producten



CS 6,1

Bevestigter voor beton
Lengte: 28 t/m 280 mm
Beschermende coating, 15 cycli
Kesternich



BS 6,1

Staaldak 0,63 mm t/m 2 x 1,25
mm dik
Coating 30 cycli Kesternich
Lengte: 50 t/m 200 mm



PS 4,8

Staaldak 0,70 t/m 0,88 mm dik
Beschermende coating, 15 cycli
Kesternich
Lengte: 40 t/m 200 mm



TS

Schroef voor houten
onderconstructies
Coating 15 cycli Kesternich
Lengte: 20 t/m 120 mm